

**F.Ili Cotellessa S.r.l.**

**ABICert**  
lente di certificazione

Cert. n. 1982-CPR-589  
Sistema di Controllo della  
Produzione di Aggregati Naturali



Certificato N. 7399-CLS-270

## **F.Ili Cotellessa S.r.l.**

### **Calcestruzzi e Inerti**



<p>- NOLEGGIO - RICICLAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALI EDILI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE - AUTOTRASPORTI - MOVIMENTO TERRA - LAVORI EDILI E STRADALI - CAVE - MATERIALI INERTI - MATERIALI RICICLATI - ASFALTI - CALCESTRUZZI - APPALTI - SGOMBERO NEVE -</p>				
<b>Sede Legale e Uffici</b>	<b>Indirizzo</b> C. da Villa Andreoli, 150 66034 Lanciano (CH) P. IVA 0220685 069 1	<b>Telefono</b> 0872.41366 - 368.3841260 - 338.9929266 <b>Fax</b> 0872.41366 <b>Mails</b> fcotellessa@virgilio.it <b>PEC</b> cotellessasrl@gigapec.it	<b>Sede Operativa</b>	
			<b>- Impianto Calcestruzzi</b> <b>- Impianto Inerti</b> <b>- Impianto Recupero Rifiuti Speciali</b>	
			C. da Colle Pizzuto, snc Località Picchiattelli 66034 Lanciano (CH)	
Cap. Soc. € 60.828.00 i. v. - REA di Chieti 160591 - C.F. s P.IVA 0220685 069 1 - Web: fratellicotellessa.it				

## **LISTINO PREZZI**

N° 3 - del 28/07/2015

Md\_PG0208  
Rev. 04  
Del 28/04/2017

## CALCESTRUZZI DURABILI PER IMPIEGHI STRUTTURALI

(UNI EN 206-1; UNI 11104) – Classe di consistenza S4 – D. max. 30 mm

### AMBIENTE

Classe di esposizione	Rap. A/C max.	C 25/30 (RCK 30) €/m³	C 28/35 (RCK 35) €/m³	C 32/40 (RCK 40) €/m³	C 35/45 (RCK 45) €/m³
-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### XC – CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTE DALLA CARBONATAZIONE

Asciutto o permanentemente bagnato	XC1	0,60	133,00	142,50	153,00	160,50
Bagnato, raramente asciutto	XC2	0,60				
Umido moderato	XC3	0,55				
Ciclicamente asciutto o bagnato	XC4	0,50				

### XD – CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DAI CLOLURI

Umida moderata	XD1	0,55	142,50	153,00	160,50
Bagnato, raramente asciutto	XD2	0,50			
Ciclicamente asciutto e bagnato	XD3	0,45			

### XS – CORROSIONE INDOTTA DAI CLORURI DELL'ACQUA DI MARE

Esposizione alla salsedine marina ma non in contatto diretto con acqua di mare	XS1	0,50	156,00	163,50
Permanentemente sommerso	XS2	0,45		
Zona esposta agli spruzzi o alla marea	XS3	0,45		

### XA – ATTACCO CHIMICO

Ambiente chimicamente debolmente aggressivo	XA1	0,55	146,50	157,00	164,50
Ambiente chimico moderatamente aggressivo	XA2	0,50			
Ambiente chimicamente fortemente aggressivo	XA3	0,45			

### XF – ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO

Moderata saturazione d'acqua in assenza di agenti disgelanti	XF1	0,50	139,00	148,50	159,00	166,50
Moderata saturazione d'acqua in presenza di agenti disgelanti	XF2	0,50				
Elevata saturazione d'acqua in assenza di sali disgelanti	XF3	0,50				
Elevata saturazione d'acqua in presenza di agente antigelo oppure acqua di mare	XF4	0,45	149,50	160,00	167,50	

## CALCESTRUZZI STRUTTURALI

Esposizione X0 – Classe di consistenza S4 – D. max 30 mm

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. Assenza di corrosione o attacco chimico	C 8/10 (RCK 10) €/m³ 72,00	C 12/15 (RCK 15) €/m³ 75,00	C 16/20 (RCK 20) €/m³ 78,50	C 20/25 (RCK 25) €/m³ 83,00
--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## CALCESTRUZZI SPECIALI

### CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE – Self Compacting Concrete SCC (UNI EN 11040)

Calcestruzzo caratterizzato dalle seguenti proprietà:

- Non ha bisogno di vibrazione perché si auto compatta;
- Elevata fluidità, lavorabilità e resistenza alla segregazione;
- Eccezionale capacità di riempimento delle casseforme anche con armatura molto fitta;
- Riduce i costi di costruzione risolvendo i problemi di getto in cantiere;
- Ottima riuscita del "faccia vista".

C 25/30 (RCK 30) €/m³	158,50
-----------------------	--------

C 28/35 (RCK 35) €/m³	170,50
-----------------------	--------

### CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE

Calcestruzzo la cui composizione da utilizzare è specificata dal produttore.

- La responsabilità del raggiungimento delle prestazioni è a carico del cliente.

Kg	100	150	200	250	300	350	400
€/m³	69,50	72,50	75,50	78,50	81,50	85,50	89,5

### MISTO CEMENTATO

È costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego (misto granulare) trattata con un legante idraulico (cemento).

Kg	50	70	80
€/m³	67,00	68,00	68,50

## MAGGIORAZIONI E SERVIZI

### MAGGIORAZIONI

Aggregati D max. 15 mm	€/m³ 6,00
Consistenza S5 (slump > 200 mm) da S4	€/m³ 3,50
Per carico inferiore a 6 mc per ogni mc in meno	€/m³ 20,00
Franchigia di 45 min. per ogni betoniera dall'arrivo in cantiere a fine scarico. Oltre saranno addebitate per ogni minuto la somma di	€/min 1,50

### POMPAGGIO

Piazzamento N°	€ 180,00
Per MC pompato	€/m³ 9,00
Piazzamenti aggiuntivi	€ 70,00
Noleggio tubazioni	€/m 5,00

### MODALITA' D'ORDINE

PRECISARE: - Classe di resistenza; - Classe di esposizione; - Classe di consistenza SLUMP; - D. max. aggregato se < a 30 mm

### AGGREGATI Sistema 2+

### AGGREGATI NON MARCATI

Tipo	ql/m³	€/ql	€/m³
Sabbia Naturale Ø 0/2	16,00	1,82	29,00
Sabbia di Mulino Ø 0/2	16,50	1,85	30,50
Sabbione Ø 0/4	15,50	1,80	28,00
Ghiaia Ø 0/10 - 10/25 - 8/15 - 15/30 - 25/60	14,50	1,70	25,00
Ciottoli Ø > 130 mm	14,00	1,65	23,00
Misto Stabilizzato Ø 0/30	15,00	1,80	27,00
Misto di Montagna Ø 0/30	17,32	1,85	32,00
Sabbia rossa di cava vagliata	15,00	1,50	22,50

### Condizioni Generali di vendita

- I prezzi di questo listino sono al netto di I.V.A., tasse di registro e altre imposte;
- I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconfezionati con inerte avente diametro massimo 30 mm;
- I prezzi del calcestruzzo sono validi per una distanza massima di km 15 e per una autobetoniera a pieno carico; dopo tale distanza si applicherà una sovrapprezzo di € 1.20/mc per km;
- Eventuali aumenti del prezzo del cemento saranno automaticamente applicati dal giorno della loro entrata in vigore;
- I prezzi degli inerti sono validi f/co ns. Stabilimento;
- Il pagamento salvo accordi diversi si intende regolato a mezzo contante a consegna merce e prima dello scarico.